

VITAF

- RODZAJ:** Uniwersalny środek rozpuszczający do zdejmowania starych powłok.
NIETOKSYCZNY.
- ZASTOSOWANIE:** Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. Do zdejmowania starych powłok lakierów, farb z mebli, ścian oraz stolarki budowlanej.
- RODZAJ PODŁOŻA:** Wszystkie rodzaje podłoża odporne na działanie rozcieńczalników syntetycznych takie jak drewno, cegła, cement, beton, itp. Pokryte starymi warstwami lakieru lub farby.
- CEL STOSOWANIA:** Usuwa stare powłoki lakierów, farb, pokostów, farb strukturalnych, syntetycznych. Rozpuszcza następujące gatunki farb: olejne, akrylowe, lateksowe, chloro-kauczukowe, żywice syntetyczne, szpachlówki olejne, złocenia i srebrzenia.
- WŁASNOŚCI:**
- łatwość stosowania,
 - efekt penetrujący,
 - nie jest palny,
 - usuwa stare powłoki bez uszkodzania podłoża,
 - nie oddziałuje na narzędzia.
- DANE TECHNICZNE:**
- Skład: Mieszanina aktywnych rozcieńczalników, dodatki opóźniające odparowywanie, środki zagęszczające.
 - Gęstość: $1,22 \pm 0,05$, przy 20 °C.
- DANE PRAKTYCZNE:**
- Opakowanie: 2,5L; 0,5 L.
 - Trwałość: Dwa lata, pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, nie otwieranym opakowaniu.
 - Wygląd w opakowaniu: Przezroczysty, galaretowaty żel.
 - Środki do nakładania: Pędzel.
 - Rozcieńczanie: Gotowy do nakładania. **NIE ROZCIEŃCZAĆ.**
 - Czyszczenie narzędzi: Woda i mydło.
 - Wydajność: Zależna od grubości powłok do usunięcia.

- Wskazania dodatkowe: Pojemnik dokładnie zamknięty przechowywać w chłodnym miejscu. Narzędzia myć wodą lub rozcieńczalnikiem syntetycznym. Środek może rozpuszczać niektóre tworzywa sztuczne.

- Środki ostrożności: **UWAGA! ŚRODEK SZKODLIWY**
 Spożycie i wdychanie oparów jest mocno trujące.
 Przechowywać z dala od dzieci w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.
 Unikać kontaktu ze skórą ze względu na możliwość wystąpienia podrażnienia skóry.
 Stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych.
 Nie nakładać w pobliżu artykułów spożywczych.

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Na powłoki przeznaczone do usunięcia:
 - Obficie nałożyć warstwę **VITAF**. Pozostawić na parę minut do wyreagowania się, aby następnie przy pomocy szpachli lub innych skrobaków dokładnie usunąć starą powłokę. Oczyszczone podłoże zmyć rozcieńczalnikiem syntetycznym (w przypadku drewna) lub wodą w innych przypadkach. Pozostawić do wyschnięcia.
2. Wskazania dodatkowe:
 - W przypadku, gdy stare warstwy są wyjątkowo grubo nałożone, czynność należy powtarzać aż do całkowitego ich usunięcia.

DYSTRYBUCJA: